

Parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego ES5463 / ES5473 MFP

OKI

Zarządzanie zabezpieczonymi dokumentami i kontrola kosztów w zasięgu małych i średnich firm.

Jeżeli myślisz, że zarządzanie ważnymi dokumentami jest zarezerwowane wyłącznie dla wielkich korporacji, to dzięki nam zmienisz zdanie. Urządzenie wielofunkcyjne ES54x3 MFP to wszystkie zalety inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) zamknięte w opłacalnym rozwiązaniu dla małych i średnich firm. ES5473 posiada kolorowy ekran dotykowy 7" oraz otwartą architekturę OKI wraz z inteligentną platformą (sXP) umożliwiającą zarządzanie wydrukiem w oparciu o serwer i możliwością wydruku na dowolnym urządzeniu po autoryzacji w danej firmie. Wydajny system pozwala na szybkie drukowanie w kolorze w wysokiej jakości.

Funkcje zaawansowane i elastyczny system pracy

- System drukowania o imponującej prędkości 30 str./min w rozdzielczości 1200 x 1200 DPI
- Skanowanie 30 obrazów na minutę w ramach intensywnej pracy grup roboczych
- Pojemność do 1410 arkuszy za sprawą dwóch dodatkowych podajników papieru
- 1 GB pamięci RAM ułatwia obsługę dokumentów z dużą liczbą obrazów i zdjęć
- Zgodność z systemem Citrix Xen app 7.6 – idealne dla środowiska sieci wirtualnej



Twoje dokumenty są bezpieczne

- Opcja wydruku poufnego (zaszyfrowana transmisja danych) i autoryzacja kartą zbliżeniową pozwalają użytkownikom wyświetlić i wybrać zadania do druku
- Zgodność z protokołami IPsec (Internet Protocol Security) to wysokie bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów



Nowoczesny system łączności


- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej
- Dostępna karta sieci WLAN
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Drukowanie z urządzeń mobilnych dzięki usłudze Google Cloud Print 2.0 i zgodność z usługą AirPrint firmy Apple Inc

Otwarta architektura sXP firmy OKI (tylko ES5473)

- Rozszerzalna platforma (sXP) firmy OKI o otwartej architekturze łącząca park urządzeń wydruków podążających z innymi urządzeniami
- Praca z poziomu kolorowego ekranu dotykowego 7"
- Oprogramowanie SENDYS Explorer LITE do zarządzającego dokumentami za darmo
- Aplikacja SENDYS pozwala administratorom nadzorować wszystkie zadania drukowania i zmniejszając koszty obsługi
- Możliwość uruchamiania aplikacji innych producentów, takich jak PaperCut MF i Drive Image w urządzeniu
- Narzędzia Software Development Kit (SDK) umożliwiają szybkie wdrożenie niestandardowych rozwiązań

Wygodna konfiguracja i użytkowanie

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Przewodniki wideo dotyczące instalacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal
- Rozwiązywanie problemów z poziomu ekranu urządzenia i aplikacji OKI Mobile Print
- Tryb cichy przystosowany do małych powierzchni biurowych
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiają drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)



Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączania zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Wytrzymała, zaawansowana technologia LED

A4	✓
Druk w kolorze / czarno-biały	✓
Druk dwustronny, kopiowanie, skanowanie, faks	✓
Wydruk od formatu A6 do 1320 mm, papier do 220 g/m ²	✓
1–20+ użytkowników	✓

ES5463 / ES5473 MFP – kolorowe i monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne wielofunkcyjna

DRUKARKA	
Szybkość druku A4	30 str./min, kolor / czerni i biel
Czas pierwszego wydruku	7,5 sekundy, kolor / czerni i biel
Czas nagrzewania	Do 35 s od momentu włączenia zasilania oraz do 28 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii
SKANER	
Rozdzielczość obrazu	600 x 600 DPI
Prędkość	Do 30 s./min. w kolorze/monochromatycznie
Głębina kolorów	Dane wejściowe 30 bitów, wydruk 24 bity
Obsługa nośników	Odwracający automatyczny, dwustronny skaner na 50 arkuszy (RADF), skaner płaski
Kontrast	Siedem poziomów
Format	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW/JPEG/MMR skompresowane), JPEG (tylko kolor i skala szarości), XPS, PDF z kompresją S/M-Hi, PDF/A
Książka adresowa	LDAP, 1000 adresów e-mail: ES5473 - w 32 grupach; ES5463 - w 20 grupach
Skanowanie do	Protokoły CIFS, FTP, HTTP, pamięć USB, adres E-mail, komputer lokalny, skanowanie zdalne
KOPIOWANIE	
Czas wydruku pierwszej kopii	Poniżej 12 sekund w kolorze / czerni i biel
Prędkość	Do 30 kopii na minutę w kolorze / czerni i biel
Rozdzielczość	Do 600 x 600 DPI
Powiększanie / pomniejszanie	Od 25 do 400%
Maksymalna liczba kopii	999
FAKS	
Interfejs	RJ11 x 2 (linia / tel.), PSTN, linia PBX
Prędkość	ITU-T G3 (Super G3) do 33,6 kb/s, ok. 2 sekundy na stronę
Szybkie wybieranie	40 pozycji wybierania natychmiastowego (8 x 5 z klawiszem Shift), 1000 pozycji szybkiego wybierania
Grupy	Do 32
Transmisja	Do 100
Pamięć strony	256 MB (ok. 8000 stron)
PANEL STEROWANIA	
Dotykowy LCD	Kolorowy, dotykowy i podświetlany ekran LCD 7" (17,5 cm) wraz z klawiaturą; 23 klawisze, 2 diody LED
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejs	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (Przód), Host USB x 1 (Złącze czytnika kart IC), łączność bezprzewodowa IEEE802.11a/b/g/n (Opcjonalnie)
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print/Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA i WPA2 (Personal, Enterprise)
Zgodność z systemami operacyjnymi¹	Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32-bitowy i 64-bitowy); Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, szyfrowanie SSL/TLS HTTPS, Bezpieczne drukowanie, Bezpieczne usuwanie, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, IPSec
Zestaw narzędzi programowych¹	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ³ , PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA) ³ , smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Universal FAX Driver ² , Universal Scanner Driver (TWAIN) ² , Universal Scanner Driver (WIA) ² , Web Driver Installer ²
Zarządzanie dokumentami	ABBYY Fine Reader 12 Sprint ² (tylko ES573), SENDYS Explorer Lite ² (tylko ES5473)

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Tylko dla systemu Windows; ³Tylko dla środowiska Mac; ⁴Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



© 2017 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest częścią grupy firm Oki Electric. Wersja 1.0 03/2017. Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap: LinePrinter, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP
Kody paskowe	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy (80 g/m ²); Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m ²); podajnik RADF: 50 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność podajników	1 410 arkuszy 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6, B6; Podajnik 2 / 3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: Formaty A4, A5, B5, A6, B6 Half, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty (3" x 5") (75 x 125 mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), rozmiar własny (do 1320 mm długości, w tym bannery); Tryb dwustronny: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: Od 64 do 176 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: Od 64 do 220 g/m ² ; Druk dwustronny: Od 64 do 176 g/m ² ; podajnik RADF: Od 60 do 105 g/m ²
Druk dwustronny	Standard
Odbiór papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	RAM: 1GB; eMMC: 3GB
Środowisko	Temperatura / wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura / wilgotność przechowywania: Od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220-240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50-60 Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowy: 640W; maks: 1270W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <20 W; tryb głębokiego uśpienia: <1,5 W; automatyczne wyłączenie: <0,5 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 54 dB(A) (wydruk), 55,5 dB(A) (kopiowanie); gotowość: 37 dB(A); tryb oszczędzania energii: Niesłyszalny
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	427 x 576 x 472mm
Ciężar⁴	Poniżej 31 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecane: Do 6 000 stron miesięcznie
Gwarancja	1 rok
Kod produktu	ES5473 MFP: 46357122, ES5463 MFP: 46357142
AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi podajnik papieru	46361802
Trzeci podajnik papieru	46361802
Szafka	46567701
Karta sieci WLAN	45830202
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (6 000 stron)	Cyjan: 46490623; Magenta: 46490622; Żółty: 46490621
Pojemnik z tonerem* (7 000 stron)	Czarny: 46490624
Bęben światłoczuły** (30 000 stron)	Cyjan: 46484123; Magenta: 46484122; Żółty: 46484121; Czarny: 46484124
Pas transferu (60 000 stron)	46394902
Zespół utrwalający (60 000 stron)	46358502

*Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

Drukarka dostarczana jest z tonerem wystarczającym na 5 000 (CMY) i 6 000 (K) stron druku A4.

** Bęben światłoczuły: średni cykl 3 stron na zadanie drukowania z podajnika 1. w trybie jednostronnym

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Polska

T +48 (22) 448 65 00

F +48 (22) 448 65 01

WWW.OKI.PL

OKI
Open up your dreams