Specyfikacja ES7131dnw

Firmowa drukarka mono A4 wspierająca wzrost efektywności

Drukarka ES7131dnw A4 mono oferuje szybki, niezawodny druk dla obciążonych grup roboczych. ES7131dnw łączy takie funkcje jak: zaawansowane bezpieczeństwo, zarządzanie i wydajność z solidną i niezawodną technologią, zapewniając prędkość druku do 52 str./min, co zwiększa wydajność prac biurowych.

Drukarka ES7131dnw poprawia efektywność grupy roboczej dzięki wydajnemu procesorowi, który efektywnie przetwarza duże zadania drukowania, maksymalnej pojemności wejściowej 3,160 arkuszy oraz pojemnikom tonera wysokiej wydajności - co zmniejsza częstotliwość obsługi.
Drukarka ES7131dnw oferuje pełną wszechstronność obsługi różnych mediów w każdym środowisku pracy.

Dodatkowo, zwiększając wszechstronność, drukarka ES7131dnw oferuje podłączenie bezprzewodowe, co pozwala na jej umieszczenie w najbardziej potrzebnym miejscu.

Wytrzymała i wydajna

ES7131dnw została zaprojektowana tak, aby w standardzie dostarczać szeroką gamę zaawansowanych funkcji.

Poprawa wydajności firmy

- Szybkość druku: do 52 str./min; czas wykonania pierwszego wydruku poniżej 5 sekund
- Druk dwustronny w standardzie umożliwia samodzielne przygotowanie profesjonalnych dokumentów
- Pojemność papieru do 3,160 arkuszy
- Pojemniki z tonerem o wysokiej wydajności

Szybkie przetwarzanie

- Procesor 800MHz i 256MB RAM pamięci
- Opcjonalny dysk twardy 160GB
- Łączność bezprzewodowa w standardzie
- 10/100/1000 baseT Ethernet

Doskonała jakość druku

- Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi zapewnia wyraziste, powtarzalne wydruki
- Elastyczna obsługa nośników - gramatura do 253 g/m2 i banery o długości do 1,3 m

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i dokumentów

Obejmuje bezpieczeństwo i szyfrowanie zgodne z najwyższymi standardami branżowymi. Model ES7131dnw oferuje zaawansowane uwierzytelnianie zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi dzięki czemu chronione są dane firmowe.

- Szyfrowanie prac drukowanych - Secure Print
- Zabezpieczenie sieci SNMPv3 i IPSec
- Protokół sieciowy 802.1X i filtrowanie kontroli dostępu po IP/MAC
- Kontrola dostępu zabezpieczona kodem PIN
- Funkcja Secure Print z kodem PIN

Zmniejszenie wpływu na środowisko

Technologia OKI i wbudowane funkcje eko sprawiają, że model ES7131dnw jest zarówno wydajny, jak i przyjazny dla środowiska.

- Druk dwustronny zmniejsza zużycie papieru
- Wysokowydajne pojemniki toneru
- Funkcja oszczędzania tonera
- Pobór mocy 3,9W lub mniej w trybie głębokiego uśpienia
- Certyfikat Energy Star

EXECUTIVE SERIES

ES7131dnw - drukarka czarno-biała

Drukarka

Szybkość druku A4	52 str./min
Czas pierwszego wydruku	Mniej niż 5 sekund
Czas nagrzewania	60 sekund od włączenia zasilania, 19 sekund od uruchomienia
Szybkośc procesora	800MHz

Jakość druku

Rozdzielczość	1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi

Czcionki

Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL & 136 czcionek PostScript, Bitmapowe PCL, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP
Czcionki matrycowe	Epson FX, IBM-PPR
Kody kreskowe	11 rodzajów jednowymiarowych w 28 wariantach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, PDF417, 2D QR - kody

Interfejs i oprogramowanie

Łączność	10/100/1000 baseT, Wireless LAN 802.11b/g/n, High Speed USB x 2 (1x)20(type A & 1x)20(type B)
Języki drukowania	PCL5e, PCL6, Postscript 3 Emulation, XPS, Epson FX, IBM PPR
Sieć i protokoły	Obsługa wszystkich głównych protokołów sieciowych poprzez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarządzania drukarką i kartą sieciową. TCP/IPv4&v6, Net Bios po TCPIP, SMTP, HTTP, HTTPS, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, IPP, IPPS, BOOTP, DDNS, WINS, UPnP, SNTP, IGMP, IGMPv2, ICMP, IMCPv6, AUTO IP, LPR, Port9100, FTP, Bonjour, LLTD, Usługi Web dla urządzeń. Wireless LAN Protocol (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, tryb infrastruktury, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Otwarty system uwierzytelniania, Wspólny klucz uwierzytelniania, autoryzacja IEEE802.1x
Kompatybilność z systemami operacyjnymi [1]	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 lub późniejsza / Server 2008 SP1 lub późniejsza (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/ 10.8; PPDs dla Linux/Unix
Zestaw narzędzi [1]	Print Job Accounting [2], Print Job Accounting Client [2], PrintSuperVision.NET [2], Template Manager [2], Universal PCL Print Driver, Storage Backup Utility, Configuration Tool, OKI LPR Utility, PDF Direct Print

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo urządzeń	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec, Secure Print, uwierzytelnienie Secure Print job (za pomocą dysku twardego), uwierzytelnienie serwera SMTP, SNMPv3, SSL/TLS Encryption, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase, Disable Host USB feature, Protocol ON/OFF
Certyfikaty	CE Mark, Energy Star, GS Mark

Podawanie papieru

Pojemność standardowa	Podajnik 1: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80g/m2
Pojemność opcjonalna	Podajnik 2: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik 3: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik 4: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik dużej pojemności: 2,000 arkuszy 80g/m2
Pojemność podajników papieru	Standardowo: do 630 arkuszy 80g/m2; Maksymalnie: do 3,160 arkuszy 80g/m2
Rozmiary papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5; Podajnik 2/3/4: A4, A5, B5; Podajnik dużej pojemności: A4, B5, A5, A6. Podajnik wielofunkcyjny: A4, B5, A5, A6. Koperty: (Com-9, Com10, DL, C5), Rozmiar użytkownika - szerokość: 76-216mm, długość: 127-1321mm; Dupleks: A4, A5, B5. Rozmiar użytkownika - szerokość: 148-216mm, długość: 210-356mm
Gramatura	Podajnik 1: 64 - 220g/m2; Podajnik 2/3/4: 64 - 220g/m2; Podajnik dużej pojemności: 64 - 220g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 64 - 253g/m2; Dupleks: 64 - 220g/m2
Dupleks	Standard
Wyjście papieru	Zadrukiem do góry: 100 ark. 80g/m2, Zadrukiem do dołu: 500 ark. 80g/m2

Charakterystyka ogólna

Pamięć	Standardowy RAM: 256MB; RAM maksymalny: 768MB
	Opcjonalny dysk twardy: 160GB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C - 32°C (zalecane 17°C - 27°C)/ 20% - 80% wilgotności względnej (zalecane 50% - 70%)
	Temperatura przechowyw./wilgotność wzgl.: -10°C - 43°C / 10% - 90%
Zasilanie	Jednofazowe 220 - 240 V prądu zmiennego, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: 850W; Maksymalne: 1400W; Tryb czuwania: 95W; Oszczędzania energii: 22W; Głębokiego uspienia: 3,9W lub mniej
Poziom hałasu	Praca: 57dB(A) lub mniej; Tryb cichy: 53dB(A); Tryb czuwania: 30dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	410 x 435 x 499mm
Waga [3]	około 27kg
Gwarancja	2 lata w miejscu instalacji
Numer katalogowy produktu	ES7131dnw: 01334201

Akcesoria (kody produktów)

Podajniki papieru	2/3/4 podajnik papieru : 45478902; Podajnik dużej pojemności: 45530102
Szafka	45478702
Dysk twardy	160GB: 44622305
Pamięć	512MB: 01182908

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)

Pojemnik z tonerem* (36,000 stron)	45460502
Bęben* (72,000 stron)	45456302
Zestaw konserwacyjny (200,000 stron)	45435104

* Toner: Liczba stron A4 @ zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
Drukarka dostarczana jest z tonerem na 36,000 stron @ ISO/IEC 19752.

[1] Informacje na temat najnowszych wersji sterownik· w oraz kompatybilnoŜci z systemami operacyjnymi sŃ dostŕpne w lokalnych serwisach internetowych OKI [2] WygŃcznie Windows;
[3] GŃcznie ze wszystkimi materiaŝami eksploatacyjnymi

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umoŬliwienia uŬytkownikom korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model zostaŝ zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkŝadami z tonerem firmy OKI. SŃ one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, Ŭe jest ona kompatybilna, urzŃdzenie moŬe nie dziaŝaĺ wcale lub dziaŝaĺ z obniŬonŃ wydajnoŜciŃ i jakoŜciŃ druku.

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel. +48 22 44 86 500
Faks +48 22 44 86 501
www.oki.pl
www.okiexecutiveseries.pl

©2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest częścią grupy firm Oki Electric. Wersja 1.0 6/2013.
Specyfikacje mogŃ ulec zmianie bez uprzedzenia. WŝasnoŜĺ wszystkich znak· w towarowych jest potwierdzona.