



## Drukarki igłowe serii Microline

### ML5590 ML5591 Drukarka 24-igłowa

#### Doskonale osiągi i wszechstronność – drukarka do specjalnych zastosowań

Microline 5590/5591 została zaprojektowana do użytku w najtrudniejszych środowiskach roboczych. Oferuje elastyczność i wydajność oraz całkowitą niezawodność. W przypadku drukowania faktur, zamówień, arkuszy kalkulacyjnych itp. 24-igłowa głowica zapewnia również lepszą jakość druku niż jej 9-igłowe odpowiedniki.

#### Cechy produktu:

- niezawodność gwarantowana przez OKI Printing Solutions: do 20 000 godzin (MTBF),
- optymalna konstrukcja dla dużej obciążalności,
- zintegrowane wbudowane interfejsy USB i równoległy Centronics,
- możliwość druku na 5-warstwowych formularzach,
- żywotność taśmy – 4 miliony znaków,
- prędkość drukowania do 473 cps,
- niski poziom hałasu (55 dB(A) oraz 52 dB(A) w trybie cichym).



## ML5590/ML5591 – specyfikacja techniczna

		ML5590	ML5591
Cechy ogólne	Liczba igieł	24	
	Liczba drukowanych kopii	5 (oryginał + 4 kopie)	
Prędkość drukowania i przepustowość	Super speed (12 cpi)	420 cps	
	LQ (12 cpi & 10 cpi)	126 cps; 105 cps	
	Utility (12 cpi & 10 cpi)	378 cps; 315 cps	
	Najwyższa prędkość	473 cps	
Czcionki i parametry druku	Szerokość wydruku (10 cpi)	80 kolumn	136 kolumn
	Maks. w trybie zagęszczonym	160 kolumn	272 kolumny
	Wysokość znaku	10/12/15/17,1/20 (skalowalna)	
	Rozdzielczość	do 360 x 360 dpi	
	Krój czcionki i czcionka	Courier (Scalable), Roman (Scalable), Swiss (Scalable), Prestige, Gothic, Utility, Swiss Bold, Orator, HSD, OCR-A, OCR-B + kody kreskowe	
	Style czcionek	Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Outline, Shadow, Bold, Underline, SubScript, SuperScript	
Interfejsy i emulacje	Emulacje	Epson LQ, IBM ProPrinter III/AGM	
	Wbudowane interfejsy	Równoległy Centronics i USB	
	Interfejsy opcjonalne	Szeregowy RS 232C, RS 422, pętla prądowa	
Podawanie papieru	Papier ciągły	76 – 254 mm	76 – 406 mm
	Koperty ciągłe	165 x 92 mm	241 x 105 mm
	Pierwsza linia wydruku	Papier cięty: 0,5 mm, papier rolkowy: 0,5 mm (od góry strony)	
	W standardzie	Traktor pchający – podawanie od tyłu, funkcja Paper parking, łatwe odrywanie bez marnowania papieru, półautomatyczne podawanie pojedynczych arkuszy	
	Opcjonalnie	Jednokasetowy podajnik papieru ciętego, dwukasetowy podajnik papieru ciętego, traktor ciągnący, podstawa dla papieru rolkowego	
Cechy fizyczne	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	153 x 398 x 345 mm	153 x 552 x 345 mm
	Waga	7,6 kg	9,6 kg
	Pamięć	128 KB	
	Głośność	56 dB(A) w trybie zwykłym/52 dB(A) w trybie cichym	
Zasilanie	Wymagane zasilanie	230 V AC	
	Częstotliwość	50/60 Hz	
Żywotność	Głowica	200 milionów znaków	
	Taśma barwiąca	4 miliony znaków (napelniany nabój)	
	MTBF	20 000 godzin	
Gwarancja	3-letnia gwarancja rozszerzona po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Aby móc korzystać z 3-letniej rozszerzonej gwarancji, należy zarejestrować produkt na stronie [www.oki.com.pl/gwarancja](http://www.oki.com.pl/gwarancja). Bez rejestracji obowiązuje ogólnopolska gwarancja 24-miesięczna.

**Informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych:** Firma OKI Printing Solutions zaleca stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Nieoryginalne materiały eksploatacyjne mogą zakłócić działanie drukarki, spowodować pogorszenie jej wydajności oraz jakości wydruków. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.**  
ul. Domaniewska 42  
02-672 Warszawa  
Tel.: 0 22 448 65 00  
Faks: 0 22 448 65 01  
[WWW.OKI.PL](http://WWW.OKI.PL)



OKI Printing Solutions jako partner ENERGY STAR gwarantuje, że produkt ten spełnia wymogi związane z wykorzystaniem energii.



**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS